

Модель		N410
КОПИРОВАТЬ	Скорость печати (страниц / мин)	26 листов
	Время предварительного нагрева	59 секунд или меньше
	Скорость копирования первой страницы	9 секунд или меньше
	объем памяти	1 ГБ
	Процессор	Четырехъядерный (800 МГц двухъядерный + 533 МГц двухъядерный)
	объем памяти	2 ГБ
	Процессор	Четырехъядерный (двухъядерный 800 МГц + двухъядерный 533 МГц)
	HDD	Никто
	Максимальное количество копий	999 листов
	Скорость сканирования	Для 300 точек на дюйм 55 изобр. / Мин (моно) / 22 изобр. / Мин (цвет)
		Для 600 точек на дюйм 30 изобр. / Мин (моно) / 11 изобр. / Мин (цвет)
	разрешение	Сканировать 600 точек на дюйм
		Распечатать 1,200 точек на дюйм
	Двусторонняя печать	Дефолт
	Загрузка документа ARDF	90 листов (75 г / л)
	Объем лотка по умолчанию	1100 листов (500 листов X 2 уровня + лоток ручной подачи на 100 листов)
	Максимальная подача бумаги (опция)	2100 листов (500 листов X 4 уровня + лоток ручной подачи на 100 листов)
	Соответствующий размер бумаги	1-уровневая, 2-уровневая 1-уровневая: A5 ~ B4, 2-уровневая: A5 ~ A3, 60 г / л ~ 220 г / л
		Лоток ручной подачи A6 ~ A3, 60 г / л ~ 220 г / л
	Выходной лоток	250 листов
	Ед. изм	Тонер 10 000 листов (исходное оборудование) / 20 000 листов (после продажи)
		Барабан 100000 листов
	Разработчик	250 000 листов

Модель	N410		
	Власть	Максимальная потребляемая мощность	580 Вт или меньше
		Спящий режим	4,2 Вт или меньше
	Шум	Во время операции	69 дБ или меньше
		В режиме ожидания	48 дБ или меньше
	Размер (ШхГхВ)		559 x 599 x 771,1 мм
	Масса		50,8 кг
СКАНИРОВАТЬ	Цвет Моно		Цвет, шкала серого, черный и белый
	разрешение		150/200/300/600 точек на дюйм
	Поддерживаемые размеры		Сканирование FlatBed: ширина 297 x длина 431,8 мм (A3 или 11 "x 17") Сканирование ARDF: максимальная ширина 297 x длина 1000 мм (400 точек на дюйм или меньше) Максимальная ширина 297 x длина 432 мм (600 точек на дюйм)
	Интерфейс		Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T, USB1.1, USB2.0, USB-хост
	Протокол		TCP / IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV) (IPv4 / IPv6)
	Поддерживаемая ОС		Windows 7/8 / 8.1 / 10 (32/64-разрядная), XP (SP3) / Vista (SP2), Windows Server 2008 R2 SP1 / Server 2012 Принтер
	Водитель		Драйвер TWAIN / WIA
	Поддерживаемые типы		TIFF, PDF, JPEG
РАСПЕЧАТАТЬ	разрешение	Сканировать	600 точек на дюйм
		Распечатать	1,200 точек на дюйм

Модель	N410	
	Поддерживаемая ОС	Сервер: Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 R2 / Server 2008 R2 x64 Edition / Server 2012 / Server 2012 R2 Клиент: Vista / 7/8 / 8.1 Vista / 7/8 / 8.1 x64 Edition Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 x64 Edition / Macintosh OSX 10.5 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, различные Linux Oss
	PCL6 / 5e	Windows 7/8 / 8.1 / 10 (32-разрядная версия)) Драйвер принтера Windows 7/8 / 8.1 / 10 (64-разрядная версия) Драйвер принтера Принтер Windows XP (32-разрядная версия SP3) / Vista (SP2) Драйвер принтера Windows Server 2008 R2 SP1 / Server 2012 Принтер
	PS3	Windows 7/8 / 8.1 / 10 (32-битная, 64-битная) Windows XP (32-битная SP3) / Vista (SP2) Windows Server 2008 R2 SP1 / Server 2012 Принтер Macintosh OS X 10.5 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 Различные Linux Oss
	объем памяти	1 ГБ
	Интерфейс	Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T USB1.1, USB2.0, USB-хост
ФАКС (опция)	Линия связи	PSTN (телефонная сеть общего пользования), PBX (частная телефонная станция), G3 (линия факса)
	Скорость передачи	2,4–33,6 кбит / с
	Время передачи	2 секунды или меньше (A4m V.34, 33,6 кбит / с, JBIG)
	Кодирование	MH, MR, MMR, JBIG
	Режим связи	ECM / G3
	Размер трансмиссии	ПЛОСКОЕ сканирование: ширина 297 x длина 431,8 мм (A3 или 11 дюймов x 18 дюймов) Сканирование ARDF: максимальная ширина 297 мм x длина 1000 мм Максимум A3