





Добрый день!

Имеем возможность поставлять Вам нашу продукцию, которая решит раз и навсегда Вашу проблему с самостоятельной стыковкой конвейерной (транспортёрной) ленты:

1.	Разъемные механические соединители K28 (аналог МАТО) Предназначены для стыковки резиноканевых конвейерных лент толщиной 7-13 мм (без учета толщины обкладок), прочностью до 1000 Н/мм.(мин. Диаметр барабана 250мм.)		
2.	Разъемные механические соединители УМ (МАСТЕР) Предназначены для стыковки резиноканевых конвейерных лент толщиной 10-13 мм (без учета толщины обкладок), прочностью до 1750 Н/мм, мин. Диаметр барабана 350мм.		
3.	Разъемные механические соединители U38 (3000-3500Н/мм) Предназначены для стыковки магистральных конвейерных лент с особо тяжелыми режимами эксплуатации, прочностью до 3500 Н/мм		В разработке (ввод в эксплуатацию весна-лето 2016г.)
4.	Соединительный стержень K20 Используется для соединения стыка конвейерной ленты выполненного соединителями K28 и K27. В наличии различная длина стержня.		
5.	Соединительный стержень УМ «Мастер» 1.Специально разработанный усиленный стержень для стыка соединителями УМ (типа Мастер) 2.Бронированный стержень УМ (использованы высококачественные легированные стали, спец. Технология.		

6.	Скобы для ремонта продольных порывов (УРПП) – 100шт. В наличии устройство для запрессовки скоб.		
7.	Ремонтная винтовая система Мастер Предназначены для ремонта продольных порывов резиноканевых и резинотросовых лент любой толщины и прочности. Длина ремонтируемого порыва неограниченна.		
8.	Устройство СКЛ20У для запрессовки разъемных соединителей К28. Предназначено для запрессовки разъемных соединителей типа К28 и К 27 в конвейерную ленту. Исполнения: Универсальное и метровое.		
9.	Устройство УМ для запрессовки разъемных соединителей УМ (Мастер) Предназначено для запрессовки соединителей типа УМ (МАСТЕР) в конвейерную ленту. Исполнение: Универсальное.		
10	Угольник, нож Предназначены для качественного обрезания ленты под 90 градусов. Исполнение: 1.4м.		
11.	Канавконарезатель Предназначен для снятия верхнего резинового слоя с края ленты для утапливания соединителей, или в случаях если толщина ленты более 13мм.		

12	Механические соединители РШМ 1600 Предназначены для стыковки и ремонта конвейерных лент различной толщины. 1) Спец.сталь; 2) Усиленная толщина шайбы 2,5 мм; 3) Оригинальный немецкий болт фирмы SMT;		
----	---	---	---